

Электропогрузчик 2,0 т HELICPD20S-CQ (3-хопорный)

Технические характеристики



Основные характеристики	
Модель	CPD20S-CQ
Грузоподъемность, кг	2000
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-6500
Тип привода	Электрический
Кол-во колес (передние/задние)	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	1660
Длина машины без вилок, мм	2016
Ширина машины, мм	1124
Высота машины по ограждению, мм	1980
Клиренс, мм	90
Колесная база, мм	1455

Колея (передних колес/задних колес), мм	925/190
AST, мм	3305
Размеры вил (ДХШХТ), мм	1070×122×45
Свободный ход вил, мм	135
Угол наклона мачты (от/на себя), °	5/7
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с	270/480
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	15,3/14
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %	20
Тип двигателя (движения/подъема)	AC/DC
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	48/600
Тип шин	Эластик
Шины (передние/задние)	200/50-10 / 16X6-8
Общий вес (включая АКБ), кг	3540