

Электропогрузчик 3,5 т HELICPD35-G (4-х опорный)

Технические характеристики



| Основные характеристики | |
|-----------------------------------------|---------------|
| Модель | CPD35-G |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема груза на вилках, мм | 2000-6500 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2270 |
| Длина машины без вилок, мм | 2550 |
| Ширина машины, мм | 1225 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
| Клиренс, мм | 135/150 |
| Колесная база, мм | 1680 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 1055/980 |

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| AST, мм | 3960 |
| Размеры вил (ДХШХТ), мм | 1070×125×50 |
| Свободный ход вил, мм | 160 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ° | 6/10 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 250/440 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 14.5/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 12 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | АС/(DC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/480 |
| Тип шин | Цельнолитые |
| Шины (передние/задние) | 28X9-15-12PR/18X7-8-14PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 5445 |